


DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 5/DWU

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Wylewka betonowa Promotor													
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:	Numer partii jest podany na opakowaniu (numerem partii jest data produkcji)													
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:	Materiał przeznaczony do wykonywania podkładu podłogowego na bazie cementu, przeznaczony do stosowania wewnątrz obiektu													
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:	Promotor Sp. z o.o. ul. Fabryczna 17 66-011 Nowogród Bobrzański Telefon: 683230605 Zakład produkcyjny: Nowogród Bobrzański, ul. Fabryczna 17, 66-011 Nowogród Bobrzański													
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:	Nie dotyczy													
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:	System 4													
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:	EN 13813:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania – Materiały Właściwości i wymagania Deklaracja właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, dokonywana jest przez producenta w wyniku ustalenia typu wyrobu na podstawie badań typu, obliczeń typu, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu oraz zakładowej kontroli produkcji (system 4)													
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:	Nie dotyczy													
9. Deklarowane właściwości użytkowe	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zasadnicze charakterystyki</th> <th>Właściwości użytkowe</th> <th>Zharmonizowana specyfikacja techniczna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wytrzymałość na ściskanie</td> <td>≥12 MPa C12</td> <td rowspan="4">EN 13813:2002</td> </tr> <tr> <td>Wytrzymałość na zginanie</td> <td>≥4 MPa F4</td> </tr> <tr> <td>Klasa reakcji na ogień</td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Wydzielanie substancji korozyjnych</td> <td>CT</td> </tr> </tbody> </table>		Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	Wytrzymałość na ściskanie	≥12 MPa C12	EN 13813:2002	Wytrzymałość na zginanie	≥4 MPa F4	Klasa reakcji na ogień	A1	Wydzielanie substancji korozyjnych	CT
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna												
Wytrzymałość na ściskanie	≥12 MPa C12	EN 13813:2002												
Wytrzymałość na zginanie	≥4 MPa F4													
Klasa reakcji na ogień	A1													
Wydzielanie substancji korozyjnych	CT													
10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.														
Nowogród Bobrzański 28.10.13 Miejsce i data		 PROMOTOR Sp. z o.o. ul. Fabryczna 17 66-011 Nowogród Bobrzański NIP 9731008268, KRS 0000411244 Regon 081020353												