

BETON B-25 PLUS PROMOTOR

Beton B-25 Plus Promotor należy do gamy Betonów Konstrukcyjnych Promotor.

Świetnie sprawdzi się do wykonania:

- ław fundamentowych,
- nadproży,
- schodów,
- posadzek o dużej odporności wytrzymałościowej,
- wylewek pod ogrodzenia,
- podjazdów,
- elementów małej architektury,
- drobnych prac betoniarskich.

Receptura Betonu B-25 Plus Promotor została oparta o prawidłowy stos kruszywowy zawierający kruszywo do mm oraz wysokogatunkowe spoiwo. Dzięki temu oddajemy w Państwa ręce produkt oparty na żwirze, analogiczny do powstającego w profesjonalnej betoniarni, w przeciwieństwie do wielu dostępnych na rynku produktów, które próbują uzyskać właściwy beton na drobnym piasku. Dzięki innowacyjnej recepturze Beton B-25 Plus Promotor charakteryzuje się wytrzymałością na ściskanie przekraczającą 20 MPa, niskim skurczem, a przede wszystkim świetnie nadaje się do celów konstrukcyjnych.

Opakowania:

Worki po 25 kg.

Przechowywanie:

Do 6 miesięcy w suchym miejscu, w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach.

Dane techniczne:

Wytrzymałość: 25 Mpa

Ilość wody: 2,75 l / 25 kg

Minimalna warstwa: 40 mm (25 mm przy wylewaniu na istniejącym trwałym podłożu)

Zużycie: około 81 worków (2025 kg) na 1 m³ (Paleta 48 szt = około 0,593m³ gotowego produktu)

EN 13813 CT-C25-F1 produkt zgodny z PE-EN13813:2003

Deklaracja właściwości użytkowych nr 8/B/DWU

Reakcja na ogień: A1

Wydzielanie substancji korozyjnych: CT

Wytrzymałość na ściskanie: C25

Wytrzymałość na zginanie: F1

Temperatura przygotowania: od 5C do 25C

Ostrzeżenia:

Należy chronić oczy i skórę. Produkt zawiera cement portlandzki. W przypadku zabrudzenia oczu skontaktować się z lekarzem. Zaleca się stosowanie odzieży ochronnej.