


DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 4/DWU

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Wylewka Cementowa Promotor																								
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Materiał przeznaczony do wykonywania podkładu podłogowego na bazie cementu, przeznaczony do stosowania wewnątrz obiektu																								
3. Producent:	Promotor Sales Sp. z o.o. ul. Fabryczna 17 66-011 Nowogród Bobrzański																								
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 4																								
5. Norma zharmonizowana:	EN 13813:2002																								
6. Deklarowane właściwości użytkowe	<table border="1"><thead><tr><th>Zasadnicze charakterystyki</th><th>Właściwości użytkowe</th></tr></thead><tbody><tr><td>Reakcja na ogień</td><td>A1</td></tr><tr><td>Wydzielanie substancji korozyjnych</td><td>CT</td></tr><tr><td>Przepuszczalność wody</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Przepuszczalność pary wodnej</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Wytrzymałość na ściskanie</td><td>C20</td></tr><tr><td>Wytrzymałość na zginanie</td><td>F3</td></tr><tr><td>Odporność na ścieranie</td><td>A15</td></tr><tr><td>Izolacja akustyczna</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Dźwiękochłonność</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Opór cieplny</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Odporność chemiczna</td><td>NPD</td></tr></tbody></table>	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Reakcja na ogień	A1	Wydzielanie substancji korozyjnych	CT	Przepuszczalność wody	NPD	Przepuszczalność pary wodnej	NPD	Wytrzymałość na ściskanie	C20	Wytrzymałość na zginanie	F3	Odporność na ścieranie	A15	Izolacja akustyczna	NPD	Dźwiękochłonność	NPD	Opór cieplny	NPD	Odporność chemiczna	NPD
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe																								
Reakcja na ogień	A1																								
Wydzielanie substancji korozyjnych	CT																								
Przepuszczalność wody	NPD																								
Przepuszczalność pary wodnej	NPD																								
Wytrzymałość na ściskanie	C20																								
Wytrzymałość na zginanie	F3																								
Odporność na ścieranie	A15																								
Izolacja akustyczna	NPD																								
Dźwiękochłonność	NPD																								
Opór cieplny	NPD																								
Odporność chemiczna	NPD																								
7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.																									
W imieniu producenta podpisać(-a): Łukasz Pasieczny w Nowogrodzie Bobrzańskim 30.01.2017 r. aktualizacja z dnia 12.07.2024 r.  Promotor Sales sp. z o.o. ul. Fabryczna 17 66-011 Nowogród Bobrzański NIP 973 101 23 53, REGON 081105552																									